



ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SÍDLEM V JINDŘICHOVICÍCH

OKNO VEN A DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ (1/2) NOVÝ PRVEK	001
--	-----

DRUH	truhlářská výplň otvoru
POČET PRVKŮ	3
MATERIÁL	smrk, max vlhkost 10%
ROZMĚR	1100/1800
POPIS	<p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> krycí nátěr olejovou barvou, odstín slonová kost</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> rohovníkový závěs kovaný 8 ks, knoflík kovaný 4 ks, obrtlík kovaný 8 ks, kovaný hák s očkem na venkovní křídla 2 ks</p> <p><u>POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ:</u> pod barvu okna</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> - před zahájením výroby bude předložen vzorek profilace vč. povrchové úpravy a odstínu barevnosti</p> <p>- vzor profilace a kování viz stávající okno na půdu</p> <p>- veškeré rozměry nutno ověřit na místě</p>
NÁVRH	<p><u>DETAIL A</u></p>  <p><u>DETAIL B</u></p>  <p>PROFIL DLE OKNA NA SCHODIŠTĚ NA PŮDU</p> <p>OCEL. KOTEVNÍ PÁSEK 30/3 mm</p>
POZNÁMKY	<p>- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</p> <p>- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průřezu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</p>