

# ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SÍDLEM V JINDŘICHOVICÍCH

## TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ

NOVÝ PRVEK

**D02**

|             |   |
|-------------|---|
| DRUH        | truhlářská výplň otvoru   |
| POČET PRVKŮ | 2   |
| MATERIÁL    | smrk, max vlhkost 10%   |
| ROZMĚR      | 900/2200  |
| POPIS       | <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> ochranný fungicidní insekticidní bezbarvý nátěr  |
| NÁVRH       | <p>The technical drawing illustrates the construction details of a window frame assembly. The top view shows a rectangular frame with overall dimensions of 2400 mm by 2219 mm. It features two vertical muntins, each 98 mm wide, spaced 948 mm apart. Horizontal components at the top and bottom are 100 mm high and 96 mm wide. A bottom rail is 80 mm high. The side elevation shows a total height of 150 mm, with a central pane area of 950 mm by 75 mm. Side rails are 100 mm wide and 23 mm thick. Corner joints are labeled 'LAT 30/30'. The total width of the assembly is 1346 mm.</p> |
| POZNÁMKY    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li> <li>- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</li> </ul>   |