

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V OBJEKTU SOKA SOKOLOV SE SÍDLEM V JINDŘICHOVICÍCH

DVEŘE KAZETOVÉ (1/3) NOVÝ PRVEK		D01
DRUH	truhlářská výplň otvoru	
POČET PRVKŮ	1	
MATERIÁL	smrk, max vlhkost 10%	
ROZMĚR	900/2200	
POPIS	<p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> krycí nátěr olejovou barvou, odstín slonová kost</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> kuličkový závěs 3 ks, klika surová mosaz, typ Elegant (historický originál z depozitu nebo antiku)</p> <p><u>POVRCH. ÚPRAVA KOVÁNÍ:</u> závěsy pod barvu okna</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> - před zahájením výroby bude předložen vzorek profilace vč. povrchové úpravy a odstínu barevnosti</p> <p>- veškeré rozměry nutno ověřit na místě</p>	
NÁVRH	<p>Technical drawing of a door assembly showing a cross-section and a metal knob detail.</p> <p>The cross-section shows a door frame with dimensions: top rail 165/45, side rail 165/25, bottom rail 165/25, and a central panel 100/150. The door is 100/25 thick. The frame is 150 high and 24 wide. The knob is 25x25x6. The door has a 30/30 profile. The knob is labeled KOVANÝ KNOFLÍK.</p>	
POZNÁMKY	<p>- rozměry pro umístění nových prvků budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</p> <p>- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče před zahájením realizace</p>	