







## ŘEZ ŠACHTOU A KABINOU



## SWISLÝ ŘEZ ŠACHTOU

250x480x1000	500x600x800
PROSTOR DLE čl. 8.13.2 a 5.7.11 b)	BEZPEČNOSTNÍ PROSTOR V NADJEZDU
	VĚTRACÍ OTVOR V ŠACHTĚ o velikosti 1% půdorysné plochy šachty



## ZATÍŽENÍ PROHLUBNĚ



# ORIENTAČNÍ SKREŠTENÍ


Osvětlení nastupišť dle  
dle ČSN EN 81.2 čl. 7.6.  
(zajistit stavbu)

Osvětlení nástupišť dle  
dle ČSN EN 81.2 čl. 7.6.1  
(zajištění stavby)



DVEŘNÍ OTVOR  
Pohled ze šachty

DVEŘE STROJON – VDU – Světlost 700/2000  
Rám 950/2125

 <b>Východy Píseň s.r.o.</b> U Hrbtové 24, 318 03 PÍSEŇ tel./fax 377389892-4		KRESEL Sedačky	KONTROLNÍ SPÍŠALNÍ
SPECIFIKACE VÝTAHOVÝCH ČÁSTÍ		15.2.2010	
VÝTAHOVÝ STROJ		SÁSKO LÉTO	ZAPRACOVATEL KLECE
TRACNÍ KOLÁ	mm Ø 700	NÁZKOVNÝ KLECE – POČET TP	PR 2000 UD
ODKLADNÍ (PŘEV.) KLADKY	mm	NÁZKOVNÝ ZÁVZ – POČET TP	1xřetězový
NOSTNÁ LÁNA	3 x ø 10	HLOTOVOST ZÁV. KABLU	1xřetězový
VODNÍKA KLECE	mm	ODKLADNOST VÝCHOVNOSTI KLECE	LK 300
VODNÍKA ZÁVZ	mm	LÁNO ØR	1x ø6
KLECE – ŠÍŘKA	mm 880	ELEKTROVÝ PŘÍSTROJ	1xřetězový
ušletím hloboka	mm 1090	TEPLOTA V SMOHÉ	+5°C – +40°C
výška	mm 2100	TEPLOTA VE STROJ	+10°C – +30°C
HLOTOVOST KLECE A PŘÍSL.	kg 497		
HLOTOVOST ZÁVZ	kg 636,5		

ZATÍŽENÍ OD VÝCHOVNOSTI		
-------------------------	--	--